

Предмет: Одговор на питање ЈН 19/2016 – уља и мазива

Поштовани,

Везано за Ваше питање, ЈН 19/2016 – уља и мазива, заведено под бр.7499, упућено дана 16.12.2016.год., одговор ћете добити у виду измењене табеле, где ће бити назначени сви потребни подаци, како бисте могли дати одговарајућу понуду.

Рб.	Опис	Спецификација	Оквирне количине
1.	Mineralno motorno ulje specijalno razvijeno za EURO 2 dizel motore sa turbo punjačem.Odgovara motorima i starije generacije. Namjenjeno za eksploataciju u najtežim uslovima. Produžen interval zamjene do 30.000 km. Koristi se i za radne mašine kada se zahtjeva API CG-4, te za motore koji koriste dizel gorivo različitog kvaliteta uključujući i gorivo sa sadržajem sumpora iznad 0,5%. Odlikuje se dobrim termičkim i oksidacionim svojstvima.	15W-40; ACEA E2, API CG-4/SJ, MB 228.1, MAN 271,VOLVO VDS,MACK EOL, MTU Oil Type 1, CATERPILLAR TO-2, MIL-L 2104 E, ZF TE-ML 04C Pakovanje:180kg≈204 lit.	≈836lit.
2.	Polusintetičko motorno ulje razvijeno za najnovije dizel motore sa ili bez turbo punjača. Za najzahtjevniju upotrebu u skladu sa EURO 3 i EURO 4 normama.	10W-40; ACEA E4/E5/E7 API CF, MB 228.5, MAN M 3277, VOLVO VDS-3, RENAULT TRUCKS RXD/RLD-2, MTU OIL TYPE 3, SCANIA LDF-2 Pakovanje: 47kg≈55 lit.	≈1672lit.

3.	<p>Sintetičko motorno ulje visokih performansi za benzinske i dizel motore.</p> <p>Posebno namjenjeno za vozila VW grupe sa TDI ubrizgavanjem sa pumpa-brizgaljka.</p> <p>Jedina VW specifikacija za VW motore opremljene DPF-om (filtera krutih nesagorjelih čestica).</p> <p>Optimizira rad DPF-a te štedi gorivo.</p>	<p>5W-30; ACEA 2004 :A3/B4 API :SL/CF</p> <p>OEM: VOLKSWAGEN : VW 504/507</p> <p>Pakovanje: 1 lit.</p>	≈70lit.
4.	<p>Sintetičko motorno ulje za benzinske i dizel motore.</p> <p>Posebno namjenjeno motorima sa turbo punjačem te motorima sa direktnim ubrizgavanjem goriva.</p> <p>Namjenjeno za putnička i laka komercijalna vozila.</p>	<p>5W-40; ACEA A3/B4-04; API SL/CF; OEM PSA PEUGEOT I CITROEN, MERCEDES BENZ 229.3,WV 505.00/505.00 (1/97), BMW Longlife oil 98</p> <p>Pakovanje: 1 lit.</p>	≈70 lit.
5.	<p>Mineralno motorno ulje za benzinske i dizel motore sa i bez turbo punjača.</p> <p>Namjenjeno za putnička i laka komercijalna vozila.</p>	<p>5W-40; ACEA A2/B2; API SL/CF; OEM PSA PEUGEOT I CITROEN</p> <p>Pakovanje: 1 lit.</p>	≈60 lit.
6.	<p>Ulje za mjenjače, osovine i diferencijele. Posebno namjenjeno visoko opterećenim hipoidnim mjenjačima.</p>	<p>80w90; Za sve tipove mjenjača gdje se zahtjeva MIL-L-2105D ili API GL-5</p> <p>Pakovanje: 1 lit.</p>	≈150 lit.
7.	<p>Polusintetičko ulje za manuelne mjenjače vrhunskih performansi, koji rade pod visokim opterećenjima, brzinama i temperaturama. Ovo ulje je posebno razvijeno za zahtjevne ZF mjenjače i one koje imaju integrisane retardere (ZF intarder) gdje su termalna naprezanja jako visoka. Visok indeks viskoziteta omogućava hladan start.</p>	<p>75W-80; API GL-4+, OEM; MAN 341 Type Z-3 (ex MAN 341 type TL), MAN 341 type E-4, ZF TE-ML 02D, EATON</p> <p>Pakovanje: 1 lit.</p>	≈120 lit.
8.	<p>Ulja za kosačice</p>	<p>SAE 30 API SF/CD; API SF-CC Pakovanje: 1 lit.</p>	≈30 lit.

9.	Ulje za traktorske menjače i diferencijale	SAE 80; API GL-4; M F M – 1139/1145; ALLISON C4; CATERPILLAR TO-2 Pakovanje: 5 lit.	≈120 lit.
10.	Ulje za kočione sisteme	DOT 4; SAE J 1704 Pakovanje: 0,5 lit.	≈80 lit.
11.	Ulje za transmisije i upravljačke sisteme	ATF Ulje ATF Type A Suffix A Pakovanje: 5 lit.	≈100 lit.
12.	Ulje za hidraulične sisteme	ISO VG-46 ISO 6743/4 (HM); DIN 51524/2 (HLP); AFNOR NF E 48-603 (HM); CINCINNATI MACHINE P-70; Pakovanje: 180kg≈209 lit.	≈2200 lit.
13.	Tečnost za rashladne sisteme, koncetrovana 100%, Pakovanje: 60lit.	G11 BS 6580;ASTM D3306/4985; AFNOR NF R15-601 VW/Audi/Seat/Škoda/Porsche TL 774- C(G11); MB 325.3 i MAN 324 Type NF; BMW N600 69.0.	≈300 lit.
14.	Tečnost za rashladne sisteme, koncentrat 100%, Pakovanje: 60lit.	G12; BS 6580;ASTM D3306/4985; AFNOR NF R15-601; VW/Audi/Seat/Škoda/Porsche TL 774- D/F(G12/G12+); Ford WSS M97B44-D/E; MB 325.3 i MAN 324 Type SNF.	≈60 lit.
15.	Litijumska mast sa EP aditivom, otporna na ispiranje vodom, pogodna za podmazivanje lezajeva pod velikim opterećenjem	DIN 51502; KP2K-30; ISO 6743-9 L-XCCHB Pakovanje: 180kg.	≈180 kg
16.	Grafitna mast za podmazivanje	ISO 6743-9 JUS B.H3.656 Pakovanje: 1kg	≈20 kg
17.	Mast za dugotrajno podmazivanje	ISO L-XCCHB 2 DIN 51502:KP 2K-30 Pakovanje: 1kg.	≈10 kg

18.	Tečnost za pranje vetrobranskog stakla u zimskom periodu	Na bazi etilen-glikola Pakovanje: 1 lit.	≈100 lit.
19.	Tečnost za pranje vetrobranskog stakla u letnjem periodu	Na bazi etilen-glikola Pakovanje: 1 lit.	≈150 lit.
20.	AD BLUE-aditiv goriva	ISO 22241; DIN 70070 Pakovanje: 200 lit.	≈400 lit.

У том смислу доћи ће до измена и допуна конкурсне документације и померања рока за подношење понуда.

ЈКП „Стари град“ Шабац
Комисија за јавне набавке

